



## ИНДИВИДУАЛЕН КОНТРОЛ НА ДО 4 ЗОНИ



## Мулти-сплит климатици за обществения сектор


- Голям капацитет (20-25 kW)
- Висока ефективност (EER до 3.71 и COP до 4.1)
- Индивидуален контрол на до 4 климатични зони
- Допуска се асиметрична комбинация от вътрешни тела
- Най-подходящи за банки, ресторанти, лекарски кабинети, магазини ...




# Мулти-сплит климатици за обществения сектор CMS

**DAIKIN**  
Air Conditioning

Касети с кръгов поток			FMCQ50A	FMCQ60A	FMCQ71A	FMCQ100A	FMCQ125A	
	Капацитет	Охлаждане/Отопление kW	5.0/5.6	6.0/6.7	7.1/8.0	10.0/11.2	12.5/14.0	
	Габарити	височина x ширина x дълбочина mm	204x840x840	204x840x840	204x840x840	204x840x840	204x840x840	
	Тегло	kg	21	21	24	24	26	
	Въздушен дебит	Охлаждане Високо/Ниско m³/min	15.5/11	16.5/11	23.5/14.5	26.5/17	33/20	
		Отопление Високо/Ниско m³/min	15/9.5	16.5/11	23.5/14.5	26.5/17	33/20	
	Звукова мощност	Охлаждане Високо dBA	51	52	55/55	58	61	
		Звуково налягане	Охлаждане Високо/Ниско dBA	33/28	34/29	38/32	41/33	44/34
		Отопление Високо/Ниско dBA	33/28	34/29	38/32	42/34	44/34	
	Захранване			1~/220-240/220V/50/60 Hz				
		Тръбни връзки	Течност (OD)/Газ/Дренаж mm	6.35/12.7/VP25 (O.D.32/I.D.25)	9.52 / 15.9 / 32	9.52 / 15.9 / 32	9.52 / 15.9 / 32	9.52 / 15.9 / 32
Декоративен панел		Модели	BYCQ140C (сиви жалузи) или BYCQ140CW (бели жалузи)					
		височина x ширина x дълбочина mm	50x950x950	50x950x950	50x950x950	50x950x950	50x950x950	
		Weight kg	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	
		Вътрешен (бели жалузи) с инфрачервено дистанционно управление <sup>1</sup>	FMCQ50A.IR-W	FMCQ60A.IR-W	FMCQ71A.IR-W	FMCQ100A.IR-W	FMCQ125A.IR-W	
		Вътрешен (сиви жалузи) с инфрачервено дистанционно управление <sup>1</sup>	FMCQ50AW.IR	FMCQ60A.IR	FMCQ71A.IR	FMCQ100A.IR	FMCQ125A.IR	
		Вътрешен (бели жалузи) с жично дистанционно управление <sup>1</sup>	FMCQ50A.WR-W	FMCQ60A.WR-W	FMCQ71A.WR-W	FMCQ100A.WR-W	FMCQ125A.WR-W	
		Вътрешен (сиви жалузи) с жично дистанционно управление <sup>1</sup>	FMCQ50AW.WR	FMCQ60A.WR	FMCQ71A.WR	FMCQ100A.WR	FMCQ125A.WR	

Скрито таванно тяло			FMDQ50B	FMDQ60B	FMDQ71B	FMDQ100B	FMDQ125B	
	Капацитет	Охлаждане/Отопление kW	5.0/5.6	6.0/6.7	7.1/8.0	10.0/11.2	12.5/14.0	
	Габарити	височина x ширина x дълбочина mm	300x700x800	300x1,000x800	300x1,000x800	300x1,400x800	300x1,400x800	
	Тегло	kg	29	39	39	48	48	
	Въздушен дебит	Охлаждане Високо/Ниско m³/min	15/11	21/15.5	27/20	28/20.5	38/28	
		Отопление Високо/Ниско m³/min	15/11	21/15.5	27/20	38/20.5	38/28	
	Звукова мощност	Охлаждане Средно dBA	58	56	55	56	65	
		Звуково налягане	Охлаждане Високо/Ниско dBA	35/31	35/30	37/31	38/33	40/35
		Отопление Високо/Ниско dBA	35/31	35/30	37/31	38/33	40/35	
	Захранване			1~/220-240/220V/50/60 Hz				
	Тръбни връзки	Течност (OD)/Газ/Дренаж mm	6.35 / 12.7 / 32	9.52 / 15.9 / 32	9.52 / 15.9 / 32	9.52 / 15.9 / 32	9.52 / 15.9 / 32	
Декоративен панел		BYBS45D	BYBS71D		BYBS125D			
	Вътрешно тяло с инфрачервено дистанционно управление <sup>2</sup>	FMDQ50B.IR	FMDQ60B.IR	FMDQ71B.IR	FMDQ100B.IR	FMDQ125B.IR		
	Вътрешно тяло с жично дистанционно управление <sup>2</sup>	FMDQ50B.WR	FMDQ60B.WR	FMDQ71B.WR	FMDQ100B.WR	FMDQ125B.WR		

Външно тяло			CMSQ200A		CMSQ250A		
	Капацитет	охлаждане/отопление kW	20.0/22.4		25/28		
	COP	охлаждане/отопление	3.03/3.86		3.71/4.10		
	Входна мощност (номинална)(50Hz)	охлаждане/отопление kW	6.60/5.80		6.74/6.83		
	Максимален брой на свързаните вътрешни тела		4		4		
	Габарити	височина x ширина x дълбочина mm	1.680x635x765		1.680x930x765		
	Тегло	kg	159		187		
	Температурен диапазон	охлаждане мин./ном./макс. °CDB	-5.0/-5.0/43.0				
		отопление мин./макс. °CWB	-20.0/15.0				
	Ниво на звука	Охлаждане Звукова мощност/Налягане dBA	78/57		81/59		
	Захранване			3N~/400V/50Hz			
	Максимална обща дължина	200					

<sup>1</sup> Вътрешният комплект се състои от касета с кръгов поток, декоративен панел и дистанционно управление

<sup>2</sup> Вътрешният комплект се състои от скрито таванно тяло и дистанционно управление

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HANDELSGMBH

**R-410A**

In all of us,  
a green heart



Изделията на DAIKIN могат да се закупят от: