



Ururu Sarara

Тяло за стенен монтаж



Вътрешно тяло FTXR

Система всичко в едно


- овлажняване
- Изсушаване
- вентилация
- отопление и охлаждане

- Двустепенна мощност на потока
- автоматично устройство за движение на потока във вертикална посока
- автоматично устройство за движение на потока в хоризонтална посока
- 3 D поток
- Операция охлаждащ бриз
- Операция за овлажняване URURU
- Овлажняваща операция
- Изсушаваща операция SARARA
- Операция за пречистване на въздуха
- многоцветен индикатор
- дисплей с информация за температура и влажност (дистанционно управление)
- Струя за пречистване на въздуха
- Операция за установяване на мухъл
- Операция шок за мухъл
- Стик за установяване на мухъл
- Вентилация за свеж въздух
- 5 степени на скоростта на въздуха
- авторестарт
- инверторна операция
- антикорозионно покритие на ламелите на топлообменника на външното тяло
- функция горещ старт

Тяло за стенен монтаж FTXR

термопомпа

вътрешно тяло с дистанционно управление			FTXR 28 E	FTXR 42 E	FTXR 50 E		
Дистанционно управление			включено в доставката	включено в доставката	включено в доставката		
Охлаждаща мощност	мин./ номин./макс.	кВт	1.55 / 2.8 / 3.6	1.55 / 4.2 / 4.6	1.55 / 5.0 / 5.5		
	мин./ номин./макс.	кВт	1.3 / 3.6 / 5.0	1.3 / 5.1 / 5.6	1.3 / 6.0 / 6.2		
Цвят			бял	бял	бял		
Степени на вентилатора			5	5	5		
Обем на въздушния поток макс. само охлажд. в куб. м/час			666	744	798		
Ниво на звуковото.			тиха работа				
			dB(A)	23	24	26	
Размери			височина	в мм	209	209	209
			ширина	в мм	890	890	890
			дълбочина	в мм	305	305	305
Тегло			кг	14	14	14	
Свързване			за течност диаметър.	в мм	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4
			за газ диаметър.	в мм	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5
Съвместимост за мултисплит			-	-	-		



FTXR 28, 42, 50 E

Външно тяло			RXR 28 E	RXR 42 E	RXR 50 E		
Хладилен агент			R410A	R410A	R410A		
Ниво на звуково налягане	само охлаждане	dB(A)	46	48	48		
	отопление	dB(A)	46	48	50		
Размери			височина	в мм	693	693	693
			ширина	в мм	795	795	795
			дълбочина	в мм	285	285	285
Тегло			кг	48	48	48	
Максимална дължина на тръбите			м	10	10	10	
Максимална развика във височините			м	8	8	8	
Температурен интервал на работа	само охлаждане	°CDB	-10 до +43	-10 до +43	-10 до +43		
	отопление	°CWB	-20 до +18	-20 до +18	-20 до +18		



RXR 28, 42, 50 E

Система						
Номинална ел. мощност	само охлаждане	кВт	0.56	1.05	1.46	
	отопление	кВт	0.70	1.18	1.51	
EER ¹	само охлаждане		5.00	4.00	3.42	
COP ¹	отопление		5.14	4.32	3.97	
Клас на енерг. ефективност ²	само охлаждане		A	A	A	
	отопление		A	A	A	
Годишна консумация на енергия ³			кВт	280	525	730

¹ Енергийна ефективност/число на мощност

² Класификация на енергийна ефективност: от А (най-ефективен) до G (най-неефективен)

³ Годишна консумация на енергия: базирана на 500 часа работа за година при охлаждане.

Вътрешно тяло FTXR 28, 42, 50 E



R-410A

In all of us,
a green heart



Външно тяло RXR 28, 42, 50 E



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HANDELSGMBH

Продуктите на Daikin се дистрибутират от: